



新規購入応援!!

2017年4月1日より
割引キャンペーン実施!

最大約

30% OFF

ハンディ型シグナルアナライザ MSA500シリーズ リアルタイム方式 + 掃引方式

小型・軽量・低価格! ノイズ測定・フィールドでの電波測定に最適!

・測定周波数:最大8.5GHz・リアルタイム帯域幅:最大20MHz・トラッキングジェネレータ搭載モデル、EMI測定機能(QP・AV検波) 搭載モデル等、計5機種をラインアップ

低価格版
ハンディスペアナ



最大約

20% OFF
MSA300シリーズ

ハンディスペアナの
スタンダードモデル



最大約

13% OFF
MSA400シリーズ

詳細は当社営業までご連絡ください

042-637-3667

MICRONIX マイクロニクス株式会社

〒193-0934 東京都八王子市小比企町 2987-2

TEL. 042-637-3667 FAX. 042-637-0227

http://www.micronix-jp.com/ ✉ micronix_j@micronix-jp.com



<シリーズ比較>

シリーズ	MSA5000シリーズ			MSA4000シリーズ			MSA3000シリーズ		
	MSA538	MSA538TG	MSA538E	MSA438	MSA438TG	MSA438E	MSA338	MSA338TG	MSA338E
型式									
■価格	¥748,000	¥930,000	¥889,000	¥448,000	¥598,000	¥568,000	¥398,000	¥498,000	¥498,000
通常価格	¥548,000	¥698,000	¥648,000	¥398,000	¥568,000	¥498,000	¥368,000	¥488,000	¥398,000
キャンペーン価格									
■周波数系	20kHz~3.3GHz			20kHz~8.5GHz			50kHz~3.3GHz		
測定周波数	100kHz			20kHz			100kHz		
中心周波数設定分解能	300Hz~3MHz (1-3 step)			300Hz~3MHz (1-3 step)			3kHz~3MHz (1-3 step)		
分解能帯域幅(RBW)	9kHz, 120kHz, 1MHz@6dB			9kHz, 120kHz, 1MHz@6dB			30kHz, 1MHz, 3MHz		
選好度(代表値)	1:4.5			1:12			1:12		
ビオネラ相雑音[VBW]	-95dBc/Hz@100kHz offset			-90dBc/Hz@100kHz offset			-90dBc/Hz@100kHz offset		
■振動系	+10~-60dBm			+10~-60dBm			+10~-60dBm		
基準レベル	リファレンスモード -140dBm@cf 1GHz, span 20kHz			リファレンスモード -135dBm@cf 1GHz, span 20kHz			リファレンスモード -123dBm@cf 1GHz, span 20kHz		
平均雑音レベル(代表値)	-129dBm@cf 1GHz, RBW 300Hz			-128dBm@cf 1GHz, RBW 300Hz			-117dBm@cf 1GHz, RBW 3kHz		
挿入損失	+27dBm(CW), 25VDC			+27dBm(CW), 25VDC			+27dBm(CW), 25VDC		
RF入力コネクタ	N(J)			N(J)			SMA(U)		
■掃引系	10ms~30s(1-3 step)			10ms~30s(1-3 step)			10ms~30s(1-3 step)		
掃引時間	内部, 外部			内部, 外部			内部, 外部		
トリガ(掃引モード)	パワー, チャネルパワー, IFレベル, 外部			-			-		
トリガ(リファレンスモード)	-			-			-		
検波モード	Pos-PEAK, Neg-PEAK, Sample			Pos-PEAK, Neg-PEAK, Sample			Pos-PEAK, Neg-PEAK, Sample		
■機能	-			-			-		
リアルタイムモード	○			-			-		
リアルタイム帯域幅	最大20MHz			-			-		
タイムドメイン	○			-			-		
トラッキングジェネレータ	○			○			○		
マーカ	Single, Dual, Delta			Single, Delta			Single, Delta		
■一般性能	USB2.0			USB2.0			RS-232C		
通信インタフェース	内部, USBメモリ			内部, USBメモリ			内部		
データ保存/読み出し	5.7インチ, カラー			5.7インチ, カラー			4.7インチ, モノクロ		
表示	AC100~240V			AC100~240V			AC100~240V		
ACアダプタ	リチウムイオン			リチウムイオン			ニッケル水素		
専用バッテリー(オプション)	約4時間			約4時間			約2.5時間		
バッテリー使用時間	約1.8kg			約1.8kg			約1.8kg		
重量									

マイクロナイクスの製品は全て国内自社工場生産です。評価用デモ機の貸出しも承っております。ご相談ください。

MICRONIX マイクロナイクス株式会社

〒193-0934 東京都八王子市小比企町2987-2

TEL:042 (637) 3667 FAX:042 (637) 0227

URL : <http://www.micronix-jp.com> ☒ micronix_j@micronix-jp.com

取扱店

Denkei

